

◆ **HDV9 便携式抽真空装置**

便携式双极真空泵，主要用于小气室的快速抽真空，对于现场的安装调试使用非常方便，携带轻巧。

◆ 技术参数:

抽速:14m³/h，双级真空泵：极限真空 0.2mbar

工作电压 220V 50Hz (60Hz 可选) **建议选择国产泵，更耐用。**



重量:12kg

型号	抽气速度	重量(不含铝箱和气管)	备注
HDV6	9m ³ /h	12kg	进口泵
HDV9	14m ³ /h	12kg	进口泵
HDV12	17 m ³ /h	15kg	进口泵
HDV6-01	9m ³ /h	14kg	国产泵
HDV9-01	14m ³ /h	14kg	国产泵
HDV12-01	17 m ³ /h	16kg	国产泵

◆ 选择件 1:

1. H8L5000/20-01 5 米长橡胶软管(长度可选,标配 5 米)
2. HZJ-15 接头组(标配 DN20 自封接头,其它接头可选或特殊加工)
3. HDV-9/6-01 便携式铝合金箱(只有真空泵,无管道放置空间)
4. HDV-9/6-02 便携式铝合金箱(有真空泵和管道放置空间)
5. HDO96/0.5 真空泵油 0.5L/瓶
6. HDO96/4 真空泵油 4L/瓶

◆ **HDB46R20** 系列真空泵

用于气室抽真空, 极限真空<1 mbar, 不同的真空有不同的极限真空要求, 请根据被抽气室技术要求选择, 一般需要提高 1 个数量级选择真空泵极限真空, 才能既满足抽真空的极限真空度要求, 也可以满足时间和脱水份要求.

◆ 基本配置:

- 1、真空泵抽速 40m³/h
- 2、数字式真空显示
- 3、真空动力源同轴阀阻止回油和进行真空保持控制
- 4、DN20 接口 2 只
- 5、控制电气
- 6、功率: 2.2Kw
- 7、可上锁工具篮
- 8、带自封接头的 DN20/5 米管, 移动式导向轮结构。



外形尺寸 970X630X1070

◆ 真空泵选择

泵选择编号	泵描述
HDB46R201	40m ³ /h, 极限真空 <1mbar
HDB46R202	63m ³ /h, 极限真空 <1mbar
HDB46R203	100m ³ /h, 极限真空 <1mbar
HDB46R221	25m ³ /h, 极限真空 <2X10 ⁻³ mbar
HDB46R222	40m ³ /h, 极限真空 <2X10 ⁻³ mbar
HDB46R223	63m ³ /h, 极限真空 <2X10 ⁻³ mbar

◆ 进口 (德国品牌) 泵选择: 标注为进口泵

◆ 国产 (中国制造) 泵选择: 订货号加/G

◆ **HDV160 抽真空装置 HDV200 抽真空泵装置**

用于气室抽真空, 极限真空<1 mbar, 不同的真空有不同的极限真空, 请根据被抽气室技术要求选择, 一般需要提高 1 个数量级选择真空泵极限真空, 才能既满足抽真空的极限真空度要求, 也可以满足时间和脱水份要求.

◆基本配置:

- 1、真空泵抽速 160/200m³/h 极限真空 <1mbar
- 2、数字式真空显示, 最小 0.1mbar
- 3、真空动力源同轴阀阻止回油和进行真空保持控制
- 4、DN20 和 DN40 接口
- 5、控制电气
- 6、功率: 4Kw
- 7、可上锁工具篮
- 8、带自封接头的 DN20/5 米管, 移动式导向轮结构。
- 9、重量: 200Kg



外形尺寸 1200X820X1240

选件:

◆DN40 管道和接头

◆ 真空泵选择

泵选择编号	泵描述	泵产地
HDV160	160m ³ /h, 极限真空 <1mbar	德国
HDV160G	160m ³ /h, 极限真空 <1mbar	中国
HDV200	200m ³ /h, 极限真空 <1mbar	德国
HDV200G	200m ³ /h, 极限真空 < 1mbar	中国
HDV300G	300m ³ /h, 极限真空 < 1mbar	中国

◆ **HDV300R1 (不带防护罩) 罗茨真空泵组**

用于气室抽真空, 极限真空 ≤ 0.1 mbar, 不同的真空有不同的极限真空, 请根据被抽气室技术要求选择, 一般需要提高 1 个数量级选择真空泵极限真空, 才能既满足抽真空的极限真空度要求, 也可以满足时间和脱水份要求.

◆ **基本配置:**

- 1、真空泵抽速 160m³/h 极限真空 <1mbar
 罗茨泵 250m³/h 极限真空 <0.02mbar
- 2、数字式真空显示, 最小 0.1mbar
- 3、真空动力源同轴阀阻止回油和进行真空保持控制
- 4、DN20 和 DN40 接口
- 5、控制电气 电源: 三相 380V 16A
- 6、带锁工具篮
- 7、带自封接头的 DN20/5 米管, 移动式导向轮结构。
- 8、重量: 520Kg

选择:

- ◆ 带掀开式防护罩机架选择 **HDV300RL1**
- ◆ 进口泵选择: 标注为进口泵, 国产泵要求协商。
- ◆ DN40 管道选择

泵配置可选

型号	真空抽速	罗茨泵/前级泵	标注
HDV250RL1	250 m ³ /h	250 /100 m ³ /h	带防护罩
HDV250R1	250 m ³ /h	250 /100 m ³ /h	不带防护罩
HDV300R1	300 m ³ /h	300 /160 m ³ /h	不带防护罩
HDV300RL1	300 m ³ /h	300 /160 m ³ /h	带防护罩
HDV500RL1	500m ³ /h	500/160 m ³ /h	带防护罩
HDV500R1	500 m ³ /h	500/160 m ³ /h	不带防护罩

进口泵标注为进口, 国产泵订货号加/G



外形尺寸 1400X960X1350



带防护罩的罗茨真空泵组